

DAGLIG ETTERSYN
BELTEVOGN BV 202N OG BV202NF 1

MERKNAD

Hvis etkjøretøy ikke har vært i bruk iløpet av en uke, og ved skifte av vognførere, skal prosedyren "ETTER KJØRING" gjennomføres før kjøretøyet tas i bruk.

FØR KJØRING

1. GÅ RUNDT KJØRETØYET OG

SE ETTER

- Synlige karosseriskader
- Nedsunkne dekk
- At eventuell last er forsvarlig sikret

2. STØTTEHJUL

- Løft på beltet, påse at støttehjulene roterer

3. BREMSER

- Kontroller at pedalen yter fast motstand
- Parkbremsen yter fast motstand på 5 kneppet

4. GEARKASSE

- Nivået skal være mellom max og min merket på peilestaven. Under min:

Mangellapp

5. KJØREORDRE

- Når ovenstående er utført, kvitter kjøreordre

UNDER KJØRING

1. BREMSER

- Prøv om bremsen tar effektivt

2. STYRING

- Vognen skal ikke trekke til siden. Vær oppmerksom på harde slag i styrelledet

3. INSTRUMENTER

- Oljetrykk, varm motor, tomgang min 0,5 kg/cm²
- Kjølevæsketemperatur

- Lading

4. UNORMALE LYDER, SLAG, LUKT

- Vær oppmerksom

5. CLUTCH

- Ulyder og sluring

6. LENSEPUMPER

- Vinterstid startes lensepumpene før vognen stoppes

VED STANS

1. GÅ RUNDT KJØRETØYET OG

SE ETTER

- Punkteringer, skader og unormal slitasje på dekkene
- At lasten ikke har forskjøvet seg
- Speil/vinduer, lykteglass etterjusteres, festes og rengjøres om nødvendig

- Ved kjøring i myr og forhold som kan føre til is og snø i leddet:

Fjern "IS/MYR"

- Når vognen har vært utsatt for sjøsprøyt, evt har vært kjørt i saltvann, skal vognen skylles grundig med ferskvann og smør alle utvendige smørepunkter

ETTER KJØRING

1. RYDDING, RENHOLD

- Etter avdelings bestemmelser

2. MOTOROLJE

- Nivået skal ligge mellom min og max merket på peilestaven. Etterfyll om nødvendig

3. HYDRAULIKKOLJE

- Nivået skal ligge mellom min og max merket på peilestaven. Under min:

Mangellapp

4. KJØLEVÆSKE

- 202N Nivået synlig i påfyllingsrøret
202NF 1 mellom max og min merket på ekspansjonstanken. Etterfyll om nødvendig.

5. SPEIL/VINDUER, LYKTEGLASS

- Etterjuster, fest/rengjør om nødvendig

6. STYRELEDD

- Fjern eventuell is, snø og "MYR" som samlet seg i leddet. Se etter at stoppknastene er hele

7. KABEL FRAM/BAKVOGN

- Kontroller at kabelen er uten skader og riktig festet

8. GEARKASSE

- Nivået skal være mellom min og max merket på peilestaven. Under min:

Mangellapp

9. LYS

- Kontroller at alle lys og lydsignal er i orden

10. SPYLERANLEGG

- Etterfyll væske hvis nødvendig